

KÄYTTÖOHJE

- Aseta kylpytynnyri tasaiselle ja tukevalle alustalle
huomioi kylvyn Loputtua veden tyhjennys tynnyristä.
- Irroita kärry autosta etutukijalan varaan vaateriin.

- Laske takatukijalat (veivi löytyy oikean puoleisen penkin
alta)kevyesti maahan.
- Täytä vesi n. 20 cm yläläpiviennin yli.
- Kierrä kaasupullo auki (kaasupullot ovat oikean puoleisen
penkin alla)sytytä lämmitin tynnyrin takana olevasta
säätimestä.

Sytytys

1. Käännä kahva asennosta [0] asentoon [1],
tarkastuspoltin syttyy
- 2 Pidä sitä siellä n. 10-20 sekunttia kunnes
sytytysnäytin muuttuu punaiseksi.
3. Käännä kahva asentoon [2] ja heti tämän jälkeen
asentoon [3]. Kuulet humisevan äänen kun,
pääpoltin syttyy.
4. Jos pääpoltin ei syty, aloita uudestaan kohdasta 1.
5. Lämmitin sammuu, kun kahva käännetään
asentoon [0].

Sytytyskahvan numeroselitykset

- 1 = sytytys
- 2 = tarkistuspolttin
- 3 = pääpoltin
- 0 = seis

TALVIKÄYTTÖ

Jos jäätymisriski on olemassa, täytyy lämmitin tyhjentää vedestä käytön jälkeen. Veden luonnollinen kierto loppuu, kun lämmitin sammutetaan. kaasupullot saattavat jäätyä pakkasella eikä anna kaasua lämmittimelle kaada tynnyristä lämmintä vettä pullojen päälle. Huom. kaasupulloa vaihdettaessa on huomioitava alipainesäätimessä olevat **vasemman kätiset kiertteet**, joka liitetään kaasupulloon.

-Sekoita vettä voimakkaasti ja seuraa lämpömittaria.

veden ollessa n.35 C sammuta lämmitin.

Lämmityksen kesto

ulkolämpötila + - 0 C täyttöveden lämpötila +4 C n. 2.5h 35 C:n

-Täytä muovikanisterit vedellä jotka toimivat istuimina.

-Nosta kansi

RENTOUDU

JA

NAUTI

KYLVYSTÄ !!!

Voit myös kylvyn lomassa

lämmittää vettä

vinkki!

lisää hajusteita kylpyveteen.

-kylpemisen lopussa sulje kaasu pullosta ja laske kansi alas.

-voit jatkaa kylpemistä myöhemmin.

– lopuksi laske vesi takana olevasta hanasta maahan.

(huom. ympäristö)

-VARMISTA ennen kuljetusta että takatuet on nostettu ylös

ja kylpytynnyrin kannen-, penkkien-, ja ritilänlukitus

ovat kiinni